



Specificationer Bright Choice LED  
Downlight 12W 1080lm 120D - 840  
Kallvit | Utskärning 115mm - Ersättare  
1x18W

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer               | 245414                            |
| EAN                         | 8719157042918                     |
| Tillverkarkod               | 8719157042918                     |
| Varumärke                   | Bright Choice                     |
| Tillverkarens namn          | White label - Downlight 12W 4000K |
| Budgetlights all-in garanti | 2 år                              |
| Livslängd (h)               | 50000                             |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 12W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg               |
| Spridningsvinkel (grader) | 120                      |
| Lumen (ljusflöde)         | 1080lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 90                       |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| Installationsdjup (mm)    | 75                       |
| UGR - index               | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 115               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Anslutning           | Kabel             |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 140 |
|---------------|-----|

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|